

## Sejf kasjerski SL 67/S2 z szufladą

### Budowa:

Sejf kasjerski zbudowany jest z szuflady wrzutowej i komory głównej. Szuflada składa się z dwóch części, pierwsza służy do przechowywania bilonu i banknotów a druga posiada ruchome dno i wykorzystywana jest jako wrzutnia. Nadmiar gotówki wrzucony do drugiego przedziału szuflady spada na dno sejfu skąd po otwarciu drzwi można go wyjąć lub przełożyć na stałą półkę.

Gabaryty sejfu **670 x 500 x 550 [mm]**,

Gabaryty szuflady **93 x 371 x 492 [mm]** wysuw **370mm**, w tym wielkość przedziału depozytowego to **73 x 367 x 188 [mm]**.

Max wielkość sztywnego opakowania; **70 x 60 x 320 [mm]**.

Maksymalna wielkość miękkiego depozytu; **70 x 360 x 320 [mm]**.

Szuflada sejfu zamykana jest na zamek kluczowy klasy A.



### Parametry techniczne sejfu SL+:

- ✓ konstrukcja 3 płaszczowa
- ✓ pancierz drzwi # 8 mm
- ✓ zawiasy zewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 180<sup>0</sup>
- ✓ szyld z blachy ozdobnej (kwasoodpornej)

### Ryglowanie:

- ✓ 4 rygle ruchome w poziomie, 2 rygle ruchome w pionie

### Kotwienie:

- ✓ 1 otwór w dnie sejfu, (śruba rozporowa)

### Wyposażenie:

- 1) Półki - sejf wyposażony w stałą półkę
- 2) Zamki
  - ✓ kluczowy kl. A
  - ✓ szyfrowy mechaniczny „La Gard” kl. A
  - ✓ elektroniczny „CAWI” kl. A
  - ✓ elektroniczny Combogard kl. B
- 3) Kolory - standardowo RAL 9002 (jasno szary) i 9005 (czarny),